

BUILDING PRODUCTS **PLASTER STOP**

PLASTER STOP

- *Provides a straight-edge and finish for plaster at openings and abutments.
- *Protects and reinforces the plaster and gives a neat finish.
- *Produced in four depths of flange from galvanized steel, in 3 meters length (10ft.) or according to customer requirements
- *Manufactured according to British standard **BS 6452: part1:1984**
- *Manufactured from galvanized steel complying with british standard **BS 2989 & BS EN: 10327:2004& BS EN 10143:1993 & BS EN 10142**
- P 1** Depth of Flange 10mm
- P 11** Depth of Flange 13mm
- P 2** Depth of Flange 15mm
- P 22** Depth of Flange 19mm

نهايات بياض

- *تعطى حافة مستقيمة وهيكل لجميع الفتحات والدعامات المغطاه بالبياض
- *كذلك تحمي وتقوى البياض وتعطيه شكلاً أفضل
- *يتم انتاجها في ٤ مقاسات من الصاج المجلفن بأطوال ٣ متر (١٠ قدم) أو حسب طلب العميل
- *يصنع طبقاً للمواصفة الانجليزية

BS 6452 part1:1984

*يصنع من صاج مجلفن طبقاً للمواصفات الانجليزية

BS 2989 & BS EN 10327:2004

BS EN 10143:1993 & BS EN 10142

P 1 عمق ١٠ مم

P 2 عمق ١٣ مم

P 11 عمق ١٥ مم

P 22 عمق ١٩ مم

